

Регулирующие заслонки SFGR



Описание и назначение

Заслонки SFGR предназначены для перекрытия доступа воздуха в вентиляционный канал и регулирования воздушного потока. Управление регулирующими заслонками осуществляется при помощи электропривода или рукоятки (ключа).

Структура обозначения


SFGR 160

SFGR – название серии регулирующих заслонок

160 – диаметр канала мм

Особенности

- Корпус и поворотная лопатка выполнены из оцинкованного стального листа
- Снижение риска примерзания лопатки к корпусу за счет резинового уплотнителя на поворотной пластине
- Обладает более высокой герметичностью по сравнению с обратным клапаном за счет резинового уплотнителя на поворотной пластине
- Рабочий диапазон температур входящего воздуха от -40°C до +70°C



Габариты и масса регулирующих заслонок SFGR

Типоразмер	Размеры				Масса, кг	Сечение Штока, мм
	D, мм	L, мм	L1, мм	H, мм		
SFGR 100	99	200	100	230	0,36	8x8

SFGR 125	124	200	100	255	0,52	8x8
SFGR 160	159	200	100	290	0,73	8x8
SFGR 200	199	200	100	330	1,02	8x8
SFGR 250	249	200	100	380	1,49	8x8
SFGR 315	314	240	140	445	2,1	8x8

График аэродинамических характеристик регулирующих заслонок SFGR

